

Однофланцевый тип



Серия EVMS с резиновой футеровкой

Короткого типа

Основные спецификации	Дисковый поворотный затвор с вулканизированной резиновой футеровкой
Тип корпуса	однофланцевый
Запорное давление	16 bar / 232 psi
Номинальный диаметр	DN 350 / NPS 14 до DN 1000 / NPS 40
Монтажная длина	межфланцевый короткий, в соответствии с EN 558 / ISO 5752, Serie 20
Материал корпуса	серый чугун, чугун с шаровидным графитом
Уплотнение	с резиновым седлом
Управление	червячный редуктор, пневмопривод, электропривод, гидравлический привод



Серия EVML с резиновой футеровкой

Удлиненного типа

Основные спецификации

Дисковый поворотный затвор с вулканизированной резиновой футеровкой

Тип корпуса

однофланцевый

Запорное давление

16 bar / 232 psi

Номинальный диаметр

DN 80 / NPS 3 до DN 800 / NPS 32

Монтажная длина

межфланцевый короткий, в соответствии с EN 558 / ISO 5752, Serie 16

Материал корпуса

серый чугун, чугун с шаровидным графитом

Уплотнение

с резиновым седлом

Управление

рычаг, червячный редуктор, пневмопривод, электропривод, гидравлический привод