

## Двухфланцевый тип



### Серия EVFS с резиновой футеровкой

Короткого типа

<b>Основные спецификации</b>	Дисковый поворотный затвор с вулканизированной резиновой футеровкой
<b>Тип корпуса</b>	двухфланцевый
<b>Соединение</b>	ISO, PN6 / PN10 / PN16, JIS, 5K / 10K / 16K
<b>Запорное давление</b>	16 bar / 232 psi
<b>Номинальный диаметр</b>	DN 50 / NPS 2 до DN 2000 / NPS 80
<b>Монтажная длина</b>	двухфланцевый короткий, в соответствии с EN 558 / ISO 5752, Serie 13
<b>Материал корпуса</b>	чугун с шаровидным графитом, литая сталь, нержавеющая сталь, алюминиевая бронза / бронза
<b>Уплотнение</b>	с резиновым седлом
<b>Управление</b>	рычаг, червячный редуктор, пневмопривод, электропривод, гидравлический привод



## Серия EVFL с резиновой футеровкой

Удлиненного типа

<b>Основные спецификации</b>	Дисковый поворотный затвор с вулканизированной резиновой футеровкой
<b>Тип корпуса</b>	двухфланцевый
<b>Соединение</b>	ISO, PN6 / PN10 / PN16
<b>Запорное давление</b>	16 bar / 232 psi
<b>Номинальный диаметр</b>	DN 50 / NPS 2 до DN 1500 / NPS 60
<b>Монтажная длина</b>	двухфланцевый удлиненный, в соответствии с EN 558 / ISO 5752, Serie 14
<b>Материал корпуса</b>	серый чугун, чугун с шаровидным графитом
<b>Уплотнение</b>	с резиновым седлом
<b>Управление</b>	рычаг, червячный редуктор, пневмопривод, электропривод, гидравлический привод